

resideo

Serie 5800

Transmisor de puerta/ventana

Honeywell Home



La serie 5800 de Honeywell Home de transmisores inalámbricos para puertas y ventanas ofrece las soluciones más confiables, prácticas y rentables para la protección de la seguridad. Estos dispositivos, potentes y versátiles, se han diseñado para resolver las instalaciones más complejas y exigentes, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

Con un alcance demostrado en exteriores de más de una milla, los transmisores inalámbricos de la serie 5800 son los que ofrecen un mejor rendimiento de la industria.

Características y especificaciones

Contacto de puerta/ventana 5800MINIV

El modelo 5800MINIV presenta un diseño elegante y compacto, lo que lo convierte en la opción ideal para puertas, marcos y ventanas abatibles.

- Transmisor de una sola zona
- Diseño elegante
- Transmite señales de supervisión, alteración y batería baja
- Cubierta con protección anti-manipulaciones
- Imán incluido
- Ideal para ventanas tipo guillotina
- Batería tipo moneda de 3V DC (CR2450) incluida
- Dimensiones del sensor: 0,45" Alto x 1,25" Ancho x 2,44" Largo (11,5 mm Alto Prof x 32 mm Ancho x 62 mm Largo)
- Dimensiones del imán: 0,38" Alto x 0,41" Ancho x 1,49" Largo (9,5mm Alto x 10,5mm Ancho x 37,9mm Largo)
- Listado ETL
- Frecuencia inalámbrica de funcionamiento: 345 MHz

5814 - Transmisor ultracompacto de puerta/ventana

El modelo 5814 ofrece la solución perfecta para lugares de difícil acceso y aplicaciones en las que la estética y el tamaño reducido son factores importantes.

- Ideal para puertas y ventanas decoradas, marcos, etc.
- Extremadamente compacto
- Interruptor de láminas integrado y protección antimanipulación
- Incluye una batería CR2430 supervisada y reemplazable
- Dimensiones: 1-1/2" Alto x 1-3/16" Ancho x 5/8" Prof (38,1mm x 30,2mm x 15,9mm)

5815 - Transmisor de puerta/ventana

El modelo 5815 es la solución ideal para instalaciones en las que el tamaño reducido y la estética son factores importantes. Ofrece una solución confiable, práctica y económica para la protección de puertas y ventanas.

- Nuevo diseño elegante
- Dos interruptores de lámina
- Transmite señales de supervisión, protección antimanipulación y batería baja
- Incluye una batería CR123 supervisada y reemplazable
- Dimensiones: 3" Alto x 1-1/2" Ancho x 7/8" Prof (76,2mm x 38,1mm x 22,2mm)
- Listado ETL

5815 WG - Transmisor de puerta/ventana

Si necesita una separación adicional en una instalación, elija el modelo 5815WG.

- Diseño elegante
- Contacto con separación amplia superior a 1,0 pulgadas
- Interruptor de láminas individual
- Terminales auxiliares para dispositivos cableados
- Incluye batería CR123 supervisada y reemplazable
- Dimensiones: 3" Alto x 1-1/2" Ancho x 7/8" Prof (76,2mm x 38,1mm x 22,2mm)
- Listado UL

5816 - Transmisor de puerta/ventana

El modelo 5816 es un transmisor de dos zonas que cuenta tanto con interruptores de láminas magnéticas integrados como con un bucle de contacto de circuito cerrado cableado.

- Incluye una cubierta de plástico blanca estándar. Cubiertas marrones disponibles en paquetes de tres (5816BR).
- Incluye una batería CR123 supervisada y reemplazable
- Paquete de cuatro imanes de repuesto (5899)
- Dimensiones: 3-1/16" Alto x 1-9/16" Ancho x 1-3/16" Prof. (77,8mm x 39,7mm x 30,2mm)
- Listado ETL
- Frecuencia inalámbrica de funcionamiento: 345 MHz

5800 - Transmisor de puerta/ventana

Características y especificaciones

5817CBXT - Transmisor inalámbrico para aplicaciones comerciales pequeñas

El 5817CBXT es un transmisor universal de monitoreo de contactos que puede utilizarse con dispositivos domésticos y comerciales en aplicaciones pequeñas para la detección de incendios y robos.

- El modelo 5817CBXT cuenta con cuatro lazos de entrada (zonas) exclusivos
- El primer lazo (lazo principal) está supervisado y se utiliza normalmente para notificar alarmas de alta prioridad, como incendios en locales comerciales pequeños o robos.
- El segundo lazo es el interruptor de láminas integrado, normalmente cerrado, que se utiliza junto con un imán
- El tercer lazo es otro lazo de alarma de robo doméstico normalmente cerrado
- Un cuarto lazo (de enrollación automática) contiene dos interruptores de protección antimanipulación para proteger el 5817CBXT
- Dimensiones: 3-1/2" Alto x 1-9/16" Ancho x 1-3/16" Prof (88,9mm x 39,7mm x 30,2mm)
- Listado ETL

5817XT - Transmisor universal de tres zonas

5817XT - Transmisor de tres zonas con tres lazos de contacto independientes. El lazo primario es compatible con aplicaciones de contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, y ofrece un tiempo de respuesta rápido. Los dos lazos auxiliares soportan aplicaciones con contactos normalmente cerrados convencionales.

- Ofrece un tiempo de respuesta de la zona normal de 200 ms; el tiempo de respuesta de la zona rápida es de 5 ms
- Incluye una batería CR123 supervisada y reemplazable
- Dimensiones: 3-1/2" Alto x 1-9/16" Ancho x 1-3/16" Prof (88,9mm x 39,7mm x 30,2mm)
- Listado UL

5818MNL - Transmisor empotrado de puertas y ventanas

El 5818MNL es un sensor de contacto magnético que ofrece protección oculta para puertas o ventanas.

- Incluye un transmisor autónomo y un sensor de láminas
- Prácticamente invisible una vez instalado
- Baterías de litio AAA fáciles de reemplazar
- Distancia de 0,5 pulgadas (entre el transmisor y el imán)
- Incluye un cilindro cónico que permite un ajuste fácil y perfecto
- Dimensiones: 0,75" (19,05mm) de diámetro x 3,0" (76,2mm) de longitud
- Listado ETL

5820L - Transmisor de contacto para puertas y ventanas

El modelo 5820L ocupa casi la mitad de espacio que los transmisores estándar para puertas y ventanas. Es ideal para ventanas batientes y de doble apertura.

- Su diseño elegante ocupa casi la mitad de espacio que el de la competencia
- Protección antimanipulación de la cubierta delantera y posterior
- Ideal para ventanas tipo guillotina
- Baterías de litio AAA fáciles de reemplazar
- Dimensiones: 3,0" Alto x 0,5" Ancho x 0,8" Prof. (76,2mm x 12,7mm x 20,3mm)
- Listado ETL

Información para pedidos

Producto	Descripción
5800MINIV	Contacto de puerta/ventana con batería de litio (blanco y marrón)
5814	Transmisor ultracompacto de puerta/ventana
5815/5815WG	Transmisor de puerta/ventana
5816	Transmisor de puerta/ventana
5817XT	Transmisor universal de tres zonas

Producto	Descripción
5817CBXT	Transmisor inalámbrico para aplicaciones comerciales pequeñas (listado UL para incendio y robo)
5818MNL	Transmisor empotrado para puertas con batería de litio incluida
5820L	Transmisor de contacto para puertas y ventanas de diseño compacto, que incluye una batería de litio
5899	Paquete de cuatro imanes de repuesto para el modelo 5816

Para más información visite:
resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.
16100 N 71st Street, Suite 550
Scottsdale, Arizona 85254
Oficina: 480.573.5340

L/5800TRANS/D | CM | 05/26
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. La marca registrada Honeywell Home es utilizada bajo la licencia de Honeywell International Inc.
Estos productos son fabricados por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.