

Series IS3000/DT8000

Detectores de movimiento cableados para aplicaciones comerciales en interiores

¡Tecnología de instalación exclusiva de fijar y ajustar!

Gracias a una óptica de espejo de última generación, tecnología anti-máscara, detección avanzada de temperatura y un magnífico desempeño de captura, podemos brindar opciones de PIR o DUAL TEC® que responde a las necesidades de las aplicaciones comerciales de alto riesgo, desde las más básicas hasta las más complejas, mejorando así sus ventas y proporcionándole una ventaja competitiva. Además, ahorrará tiempo y dinero con nuestra instalación de fijar y ajustar. Un rendimiento tan superior que notará la diferencia.

Características del producto



MARCA	RESIDEO	RESIDEO	RESIDEO	HONEYWELL HOME	HONEYWELL HOME	HONEYWELL HOME
NÚMERO DE PARTE:	IS3050V	DT8035V	DT8050V	IS3050A-SN	DT8050A-SN	DT8050A
Tecnología	PIR	DUAL TEC® (PIR y microondas)	DUAL TEC (PIR y microondas)	PIR	DUAL TEC (PIR y microondas)	DUAL TEC (PIR y microondas)
CPU	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rango de cobertura	16,15m x 21,95m (53' x 72')	12,19m x 17,07m (40' x 56')	16,15m x 21,95m (53' x 72')	16m x 22m (53' x 72')	16m x 22m (53' x 72')	16,15m x 21,95m (53' x 72')
Óptico	Lente Fresnel	Lente Fresnel	Lente Fresnel	Óptica de espejo	Óptica de espejo	Óptica de espejo
Antimáscara	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Microondas	N/D	Banda X 10,525 GHz	Banda X 10,525 GHz	N/D	Banda X 10,525 GHz	Banda X 10,525 GHz
Alimentación	9,0 - 15 VDC	9,0 - 15 VDC	9,0 - 15 VDC	9,0 - 16 VDC	9,0 - 16 VDC	9,0 - 16 VDC
Corriente máxima (mA)	13 mA	17 mA	17 mA	3 mA	4 mA	18 mA
Zona de vista ángulo cero	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable
Inmunidad a mascotas	N/D	Sí (0 o 100 lbs)	N/D	N/D	N/D	N/D
Tamper de tapa delantera y trasera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Compensación de temperatura	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada
Lente con protección UV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PIR con inmunidad a la luz blanca	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos
Terminal	6 pines	6 pines	6 pines	6 posiciones de terminal	6 posiciones de terminal	9 pines
Resistencia de fin de línea integrada	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1k, 2k, 2.2k, 5.6k Ohm
Prueba de marcha activada con linterna	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Listados de agencia	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA
Tornillos y soportes de pared	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
Características de montaje y tornillos de retención	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos

Series IS3000/DT8000

Detectores de movimiento cableados de uso interior para aplicaciones residenciales

¡Tecnología de instalación exclusiva de fijar y ajustar!

Gracias a su robusta inmunidad a las mascotas, su excelente capacidad de detección y su inmunidad a falsas alarmas, ofrecemos un PIR o DUAL TEC® que responde a las necesidades de las viviendas más pequeñas, desde las más básicas hasta las más grandes y lujosas, mejorando así sus ventas y proporcionándole una ventaja competitiva. Además, ¡ahorrará tiempo y dinero con nuestra instalación de fijar y ajustar! Un rendimiento tan superior que notará la diferencia.

Características del producto					
					
MARCA	RESIDEO	RESIDEO	RESIDEO	RESIDEO	RESIDEO
NÚMERO DE PARTE:	IS335	IS3035V	IS3050V	DT8035V	DT8050V
Tecnología	PIR	PIR	PIR	DUAL TEC® (PIR y microondas)	DUAL TEC (PIR y microondas)
CPU	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rango de cobertura	12,19m x 17,07m (40' x 56')	12,19m x 17,07m (40' x 56')	16,15m x 21,95m (53' x 72')	12,19m x 17,07m (40' x 56')	16,15m x 21,95m (53' x 72')
Óptico	Lente Fresnel	Lente Fresnel	Lente Fresnel	Lente Fresnel	Lente Fresnel
Antimáscara	No	No	No	No	No
Microondas	N/D	N/D	N/D	Banda X 10,525 GHz	Banda X 10,525 GHz
Alimentación	9,0 - 15 VDC	9,0 - 15 VDC	9,0 - 15 VDC	9,0 - 15 VDC	9,0 - 15 VDC
Corriente máxima (mA)	13 mA	13 mA	13 mA	17 mA	17 mA
Zona de vista ángulo cero	N/D	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable	Sí, seleccionable
Inmunidad a mascotas	Sí (0 o 80 lbs)	Sí (0 o 80 lbs)	N/D	Sí (0 o 100 lbs)	N/D
Tamper de tapa delantera y trasera	N/D	Sí	Sí	Sí	Sí
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Compensación de temperatura	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada	Doble pendiente avanzada
Lente con protección UV	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PIR con inmunidad a la luz blanca	2.000 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos	6.500 Lux típicos
Terminal	4 pines	6 pines	6 pines	6 pines	6 pines
Prueba de marcha activada con linterna	N/D	Sí	Sí	Sí	Sí
Listados de agencia	Listado ETL según la norma UL, ULC	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA	UL, ULC, SIA
Tornillos y soportes de pared	N/D	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
Características de montaje y tornillos de retención	N/D	Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos

*Disponibles en todos los modelos excepto el IS335.

Para más información: visite resideo-latam.com

L/ISDTSNRGFS/D | CM | 10/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
Estos productos son fabricados por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.