

VISTA-21iP

Panel de control VISTA®

El VISTA-21iP de Resideo cuenta con alta capacidad y numerosas funciones de Honeywell Home que ofrecen mayor valor a sus clientes en todas y cada una de las ventas. El VISTA-21iP proporciona hasta 48 zonas de protección, una conexión IP incorporada, soporte de teclado gráfico y dos particiones. El VISTA-21iP le brinda la capacidad de enviar señales de alarma y cargar/descargar a través de un Protocolo de Internet (IP), mejorando la velocidad de envío de la información desde y hacia el panel de control. Cuando se usa con un AlarmNet® LTE opcional que se ajusta directamente en la tarjeta, el VISTA-21iP puede ser instalado en instalaciones sin líneas TELCO, garantizando la comunicación independientemente de la infraestructura. Las ventajas de instalación del panel, los beneficios innovadores para el usuario final y la robusta capacidad del sistema, hacen que tenga una excelente relación calidad-precio, lo que convierte al VISTA-21iP en una opción ideal para instalaciones de alto nivel.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga/descarga de informes de alarmas por Internet

Soporta cuatro teclados de pantalla táctil gráfica

Los llaveros inalámbricos se pueden programar sin utilizar zonas

Ocho zonas estándar cableadas incorporadas (15 cuando se utiliza la función de duplicación de zonas)

- 40 zonas de expansión cableadas
- 40 zonas de expansión inalámbricas

Dos salidas de activador incorporadas de baja corriente

100 registros de eventos visibles en los teclados del sistema con marca de hora/fecha

48 códigos de usuario del sistema asignables a cualquiera de las particiones

Expandible a 48 zonas totales cuando se utiliza con módulos de expansión cableados y/o inalámbricos

Dos particiones independientes más una partición común

- Armado global desde cualquier teclado del sistema
- Función Ir a para ver u operar una partición desde otra
- Números de cuenta de partición separados

16 dispositivos de salida

- Relés (Módulos de relés modelo 4204, o módulo de expansión 4229)

Cuatro tipos de zona configurables por el instalador permiten al instalador crear tipos de zona personalizados asignando todos los atributos de zona

Soporta humos de cuatro hilos y hasta 16 de dos hilos

- Funciona con la señal de mantenimiento Sentrol CleanMe™

Múltiples acciones en dispositivos de salida dependiendo del estado del sistema

- Permite apagar las luces cuando el sistema se arma
- Permite encender la misma luz cuando el sistema se desarma
- Permite hacer que las mismas luces parpadeen cuando el sistema está en modo alarma

Supervisor de corte de línea telefónica incorporado con opciones de anuncio y retardo programable

- Visualización en los teclados del sistema
- Permite activar sirenas locales
- Permite activar timbre del sistema

Funciones valiosas para el proveedor de seguridad

Quita la carga del sistema automáticamente

- Durante un fallo prolongado de alimentación de AC, la batería del sistema se desconectará para evitar fallas irreversibles en la batería. Reduce las llamadas de servicio para reemplazar las baterías.

Señalización dinámica

- Reduce los informes redundantes a la estación central cuando se utilizan varios métodos de generación de informes, por ejemplo, marcador digital y radio AlarmNet

Funciones valiosas para el usuario final

Visualización en los teclados del sistema:

- Cuenta regresiva de salida
- Visualización de hora y fecha*
- Registro de eventos*

Retroiluminación automática del teclado al ingreso

Armado del interruptor de llave

Botones de macro programables y armado con un solo botón

Soporta una variedad de controles remotos inalámbricos para operación con un solo botón

Programación de usuarios

- Armado/desarmado automático
- Ventanas de tiempo de "acceso de usuario"

El módulo VIP permite el control del sistema desde cualquier teléfono de tonos

Aviso por zona

Totalmente compatible con Resideo Total Connect Remote Services

*Requiere teclado Alpha personalizado

VISTA-21iP

PANEL DE CONTROL VISTA®

ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS

- Alimentación auxiliar de 12 VDC, 600 mA máximo
- Siete horas en modo de reposo con carga aux. de 400 mA con batería de cuatro amperios hora
- Transformador 16,5 VAC / 40VA
- Salida de alarma 12 V DC, 2 A máx.
- Para instalaciones listadas por agencia, la salida auxiliar combinada y de alarma no puede superar los 700 mA

CONTROL DE SALIDA

- Soporta hasta cuatro tarjetas de relés (hasta 16 relés)

ZONAS

- Ocho zonas cableadas (15 con duplicación de zonas)
- Respuesta seleccionable 10 mseg, 350 mseg, 750 mseg
- Asignables a cualquier partición
- 20 tipos de zona seleccionables más cuatro tipos de zona configurables
- Supresión swinger programable

DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN

- 4219 - Ocho zonas cableadas - 16 mA
- 4204 - Hasta cuatro relés: 15 mA modo de reposo (cada relé activo consume 40 mA adicionales)
- 4229 - Ocho zonas cableadas y dos relés - 36 mA (cada relé activo consume 40 mA adicionales)

ACCESORIOS

- 5881ENL - Receptor RF soporta hasta ocho zonas - 60 mA
- El 5881ENM soporta hasta 16 zonas - 60 mA
- El 5881ENH soporta hasta 48 zonas más 16 llaveros - 60 mA
- El módulo transceptor de alta seguridad 5883H soporta hasta 48 zonas más 16 llaveros - 80 mA
- Soporta tarjetas Eagle 1225 y 1221

TECLADOS

- 6162 - Teclado de seguridad Alpha personalizado - 40 mA/120 mA
- 6162V - Teclado de seguridad Alpha personalizado con voz - 60 mA/190 mA
- 6162RF - Teclado de seguridad Alpha y receptor personalizado - 120 mA/210 mA
- 6152 - Teclado de seguridad en inglés - 40 mA / 70 mA
- 6152V - Teclado de seguridad en inglés y con voz - 60 mA/190 mA
- 6152RF/6152RFFR - Receptor/Teclado de seguridad en inglés/francés - 80 mA/105 mA
- 6152ZN/6152ZNFR - Teclado de seguridad en inglés/francés con zona cableada - 35 mA/80 mA
- 6148 LCD en inglés - 30mA/55mA (marca Honeywell Home)
- Tuxedo Touch con Wi-Fi® integrado (TUXWIFIW) - Teclado de seguridad con pantalla táctil gráfica a color, voz y Home/Business Controller con Wi-Fi integrado (Blanco)

TECLADOS RESIDEO

- 6160C - Teclado de seguridad Alpha personalizado - 40 mA/120 mA
- 6160VC - Teclado de seguridad Alpha personalizado con voz - 60 mA/190 mA
- 6160RFC - Teclado de seguridad Alpha y receptor personalizado - 120 mA/210 mA
- 6150C - Teclado de seguridad en inglés - 40 mA / 70 mA
- 6150RFC/6150RFFRC (marca Resideo) - Receptor/Teclado de seguridad en inglés/francés - 80 mA/105 mA
- 6290WC - Teclado con pantalla táctil gráfica a color con voz
- TUXEDOWC - Controlador inteligente y de seguridad

LISTADOS DE AGENCIAS:

Listado ETL

- Incendio y robo residencial:
 - Unidades del sistema de advertencia de incendios en el hogar - ANSI/UL 985, 2000/05/26 (quinta edición) con revisiones hasta 2004/04/29
- Estándar de seguridad para las unidades del sistema comunicador de alarma digital - ANSI/UL 1635, 1996 (tercera edición)

- Seguridad de las unidades del sistema de alarma contra robo en el hogar, ANSI/UL 1023, emitida el 25/11/1996 (sexta edición) con revisiones hasta el 30/12/04
- Robo comercial simple:
 - Estándar de seguridad para sistemas y unidades de alarma antirrobo conectados a estaciones de policía - ANSI/UL 365 (cuarta edición), emitida el 31/01/1997 con revisiones hasta el 08/03/2005
 - Estándar para sistemas y unidades de alarma antirrobo locales de seguridad - UL 609 (11a edición), emitida el 1996/08/28 con revisiones hasta 2005/03/17
 - Estándar para unidades de alarma antirrobo de estación central de seguridad - ANSI/UL 1610 (tercera edición), emitida el 26/10/1998 con revisiones hasta el 16/08/2005

COMUNICACIONES

Comunicador interno

- VISTA-GSM4G - Comunicador digital de doble ruta y de insertar en tarjeta

Comunicadores opcionales (El comunicador interno debe estar desactivado)

- LTEM-PA Comunicador modular avanzado (AT&T)
- LTEM-PV Comunicador modular avanzado (Verizon)
- LTEM-XV Comunicador LTE Cat M1 (Verizon)
- LTEM-XA Comunicador LTE Cat M1 (AT&T)
- LTEM-XC Comunicador LTE Cat M1 (Bell)
- LTE-IA Comunicador de múltiples rutas LTE e Internet (AT&T)
- LTE-IV Comunicador de múltiples rutas LTE e Internet (Verizon)
- LTE-IC Comunicador de múltiples rutas LTE e Internet (Bell)
- 7847i-E Comunicador de Internet empresarial
- 7847i Comunicador de Internet

VISTA-21iP

PANEL DE CONTROL VISTA®

PEDIDOS

VISTA-21iP	Panel de control
VISTA-21iPSIA	Panel de control para instalaciones SIA
VISTA-GSM4G	Módulo de radio insertado en la tarjeta opcional
VISTA-ULKT	Gabinete para aplicaciones de robos comerciales simples
L3000LB	Control de seguridad autónomo inalámbrico LYNX Plus, requiere menos batería

Para más información

resideo.com/pro



Para más información

resideo.com

Resideo Technologies, Inc.

8400 N.W. 33rd Street, Suite #404

Doral, FL 33122

1-800-645-7492

Todas las marcas comerciales
son propiedad de sus
respectivos dueños.

L/VS21iPSD/D | CM | 03/22
© 2021 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.
La marca registrada Honeywell
Home es utilizada bajo la licencia
de Honeywell International Inc.
Estos productos son fabricados
por Resideo Technologies,
Inc. y sus filiales.