

VIPERTEK®



BOTÓN DE SALIDA METÁLICO NO/COM
VIP-EXB5
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Altavoz tipo corneta para sistemas de perifoneo y difusión de voz, diseñado para proyectar sonido de forma dirigida en espacios donde se requiere buena cobertura y claridad de audio.

Cuenta con impedancia de **8 Ω**, potencia indicada de **50 W RMS** y hasta **100 W máxima**, respuesta de frecuencia de **300 Hz a 9 kHz** y nivel de presión sonora de **110 dB**.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pulsador metálico para liberación de puerta.
- Placa frontal de aluminio.
- Contacto de salida NO / COM.
- Capacidad máxima de 3 A a 36 VDC.
- Vida mecánica probada de 500.000 ciclos.
- Diseñado para instalación en puerta hueca.
- Acabado plateado con superficie arenada.
- Formato compacto para control de acceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Botón de salida
Contacto de salida	NO / COM
Capacidad de contacto	3 A a 36 VDC máx.
Material de placa	Aluminio
Material del botón	Acero
Vida mecánica	500.000 ciclos
Tipo de puerta	Puerta hueca
Temperatura de operación	-10 °C a 55 °C
Humedad de operación	0 % a 95 %, sin condensación
Dimensiones	83 × 30 × 24 mm
Peso	0,15 kg

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos



Vivienda