



LECTORA CONTROLADORA DE ACCESO
VIP-ACK-600-EX
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Controlador de acceso autónomo con teclado y lector de proximidad integrado, con capacidad para hasta **600 usuarios**. Permite trabajar con credenciales **HID, EM y Mifare**, además de ofrecer entrada y salida Wiegand para integración con otros dispositivos de control de acceso.

Dispone de relé configurable para control de apertura, entradas para pulsador de salida y contacto de puerta, y salida de alarma. Su gabinete en aleación de zinc cuenta con **protección IP66** para instalación en ambientes exigentes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad para 600 usuarios.
- Hasta 598 usuarios comunes y 2 usuarios de pánico.
- Lector integrado compatible con HID, EM y Mifare.
- Frecuencias de lectura: 125 kHz y 13,56 MHz.
- Distancia de lectura de 2 a 6 cm.
- Entrada y salida Wiegand de 26 a 37 bits.
- Relé con contactos NO, NC y común.
- Tiempo de salida del relé ajustable de 0 a 99 segundos.
- Alimentación de 12 a 28 V AC/DC.
- Protección IP66.
- Gabinete en aleación de zinc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Capacidad de usuarios	600
Usuarios comunes / pánico	598 / 2
Alimentación	12-28 V AC/DC
Tecnologías de lectura	HID, EM y Mifare
Frecuencia de lectura	125 kHz y 13,56 MHz
Distancia de lectura	2-6 cm
Entrada / salida Wiegand	26-37 bits
Salida de relé	1 relé, NO / NC / COM
Tiempo de relé	0-99 s
Capacidad del contacto	2 A máximo
Grado de protección	IP66
Temperatura de operación	-40 °C a +60 °C
Conexiones auxiliares	Pulsador de salida, alarma y contacto de puerta

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda