



LECTOR DE PROXIMIDAD HID / EM / MIFARE

VIP-RHPM

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Lector de proximidad multifomato para sistemas de control de acceso, compatible con **credenciales EM y HID de 125 kHz**, además de Mifare de **13,56 MHz**. Dispone de **salida Wiegand** para integración con controladoras de acceso compatibles.

Su diseño con **protección IP66** permite utilizarlo en instalaciones donde se requiera resistencia frente al polvo y al agua. Incorpora además control externo de LED y zumbador para señalización durante la operación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lectura de tarjetas EM de 125 kHz.
- Lectura de tarjetas HID de 125 kHz.
- Lectura de tarjetas Mifare de 13,56 MHz.
- Salida Wiegand de 26 bits por defecto.
- Wiegand de 26 a 37 bits disponible.
- Rango de lectura de 3 a 8 cm.
- Control externo de LED y zumbador.
- Alimentación de 9 a 24 VDC.
- Corriente en espera inferior a 25 mA.
- Grado de protección IP66.
- Temperatura de operación de -40 °C a 60 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Lector de proximidad multifomato
Tecnologías de lectura	EM, HID y Mifare
Frecuencias	125 kHz y 13,56 MHz
Rango de lectura	3-8 cm
Salida	Wiegand 26 bits por defecto
Wiegand disponible	26-37 bits
Alimentación	9-24 VDC
Corriente en espera	< 25 mA
Entradas de control	LED y zumbador
Grado de protección	IP66
Temperatura de operación	-40 °C a 60 °C
Humedad de operación	10 % a 95 % RH
Dimensiones	48 × 120 × 20 mm
Color	Negro

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda