

VIPERTEK®



BATERIA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 150AH

VIP-LES

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Sirena estroboscópica para señalización audible y visual en sistemas de alarma. Integra **buzzer** y **luz estroboscópica** en un mismo dispositivo, permitiendo generar una alerta combinada ante una condición de activación.

Opera a **12 VDC**, con nivel sonoro superior a **85 dB** y una frecuencia de destello de 65 veces por minuto.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Señalización audible y visual combinada.
- Alimentación de 12 VDC.
- Consumo indicado de 120 mA.
- Nivel sonoro superior a 85 dB.
- Frecuencia de destello de 65 veces por minuto.
- Temperatura de operación de -10 °C a +50 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Sirena estroboscópica
Voltaje nominal	12 VDC
Consumo	120 mA
Nivel sonoro	>85 dB
Frecuencia de destello	65 veces/min
Temperatura de operación	-10 °C a +50 °C

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda