



FUENTE ALIMENTACION DE ACCESO

VIP-PS1203

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Fuente de alimentación conmutada para sistemas de control de acceso, con salida de 12 VDC / 5 A y potencia máxima de 60 W. Integra en un solo gabinete la alimentación de cerraduras, controladoras y otros dispositivos del sistema.

Dispone de conexión para batería de respaldo de 12 V / 7 Ah, salida NC/NO para maniobra de cerraduras y temporización ajustable entre 0 y 10 segundos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Salida DC 12 V / 5 A, potencia máxima de 60 W.
- Entrada para batería de respaldo de 12 V / 7 Ah.
- Salida NC/NO para control de cerraduras eléctricas.
- Retardo ajustable de 0 a 10 segundos.
- Alimentación de entrada AC 240 V / 50 Hz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Voltaje de entrada	AC 240 V
Frecuencia	50 Hz
Salida	DC 12 V, 5 A, 60 W
Entrada de respaldo	12 V / 7 Ah
Rango de ajuste de retardo	0 - 10 s
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Dimensiones	21,4 × 16,7 × 6,9 cm
Peso	1,25 kg

Nota técnica: Verificar el consumo total de la cerradura, la controladora y los accesorios antes de conectar la carga. No superar la capacidad nominal de salida de 12 VDC / 5 A. Para respaldo, utilizar batería de 12 V / 7 Ah según la especificación del equipo.

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda