



CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 600 LB
VIP-M-M600RL
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Cerradura electromagnética para control de acceso con fuerza de sujeción de **600 lb**, diseñada para instalación en puertas abatibles. Su funcionamiento tipo **fail-safe** permite liberar la puerta al interrumpir la alimentación.

Admite alimentación dual de **12 VDC o 24 VDC** e incorpora protección contra **sobretensiones MOV** y pulsador de liberación en la placa de armadura para apertura inmediata.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fuerza de sujeción de 600 lb.
- Alimentación dual de 12 VDC / 24 VDC.
- Consumo de 500 mA a 12 VDC y 250 mA a 24 VDC.
- Configuración fail-safe.
- Protección contra sobretensiones mediante MOV.
- Pulsador de liberación en la placa de armadura.
- Compatible con instalación en puertas de apertura hacia adentro o hacia afuera mediante soportes adecuados.
- Sin partes móviles, reduciendo requerimientos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Cerradura electromagnética
Fuerza de sujeción	600 lb
Alimentación	12 VDC / 24 VDC
Consumo a 12 VDC	500 mA
Consumo a 24 VDC	250 mA
Tipo de operación	Fail-safe
Protección	MOV contra sobretensiones
Liberación inmediata	Pulsador en placa de armadura
Dimensiones del imán	250 × 41 × 26 mm
Dimensiones de la placa de armadura	170 × 38 × 11 mm

Nota técnica: Antes de energizar, seleccionar correctamente el voltaje de operación de 12 VDC o 24 VDC mediante el jumper correspondiente y verificar la correcta alineación entre el imán y la placa de armadura.

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos



Vivienda