



CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA 1200 LB
VIP-1200L
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Permite mantener asegurada una puerta mediante fuerza electromagnética y liberar el acceso cuando el sistema de control interrumpe la alimentación. Su capacidad de sujeción de **500 kg (1200 lb)** permite utilizarla en puertas de madera, vidrio, metal y puertas cortafuego, de acuerdo con la especificación del fabricante.

Opera a **12 VDC o 24 VDC**, con un consumo de **600 mA o 300 mA** respectivamente. Incorpora cuerpo con acabado en aluminio anodizado y placa de armadura con acabado en zinc, para instalaciones de control de acceso donde se requiera una cerradura electromagnética de alta fuerza de retención.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño para instalación en una puerta.
- Fuerza de retención de 500 kg (1200 lb).
- Operación con alimentación de 12 VDC o 24 VDC, según configuración disponible.
- Compatible con puertas de madera, vidrio, metal y puertas cortafuego.
- Cuerpo con acabado en aluminio anodizado.
- Placa de armadura con acabado zincado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tamaño de cerradura	26,5 × 7,1 × 4,0 cm
Tamaño de placa de armadura	18,5 × 6,0 × 1,3 cm
Fuerza de sujeción	500 kg (1200 lb)
Voltaje de entrada	12 VDC / 24 VDC (opcional)
Consumo de corriente	12 V / 600 mA o 24 V / 300 mA
Puertas compatibles	Madera, vidrio, metal y puerta cortafuego
Temperatura de superficie	Menor o igual a 20 °C (68 °F)
Temperatura de operación	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de operación	0 % a 90 %, sin condensación
Acabado de cubierta	Aluminio anodizado
Acabado de cerradura	Zinc
Acabado de placa de armadura	Zinc
Peso	4,5 kg

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda