

VIPERTEK®



LUZ ESTROBO LED ROJA
VIP-SL-RED
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Luz estroboscópica LED para señalización visual en interiores y exteriores, con visibilidad omnidireccional de **360°** y **ocho patrones** de parpadeo configurables. Incorpora **35 LED** de alta intensidad y lente de policarbonato resistente a impactos y calor.

Opera con alimentación universal de **12 a 24 V AC/DC** mediante conexión de dos cables e integra batería de respaldo de 9 V para mantener la operación ante interrupciones de energía..



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Visibilidad omnidireccional de 360°.
- 35 LED de alta intensidad.
- 8 patrones de parpadeo configurables mediante dip-switch.
- Batería de respaldo de 9 V integrada.
- Lente de policarbonato resistente a impactos y calor.
- Vida útil indicada de 50.000 horas.
- Protección IP66 para uso en exteriores.
- Instalación mediante 2 cables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Luz estroboscópica LED
Alimentación	12-24 V AC/DC
Tipo de señalización	Visual
Fuente de luz	35 LED de alta intensidad
Cobertura visual	360° omnidireccional
Patrones de parpadeo	8 configurables
Configuración	Dip-switch
Batería de respaldo	9 V integrada
Conexión	2 cables
Grado de protección	IP66
Material de lente	Policarbonato
Vida útil	50.000 horas

Nota técnica: Verificar la selección del patrón de parpadeo mediante dip-switch y utilizar una alimentación compatible de 12 a 24 V AC/DC. La batería de 9 V actúa como respaldo ante interrupciones del suministro principal.

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda