



MICROFONO INTERIOR
VIP-MIC
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Micrófono omnidireccional de alta fidelidad para monitoreo de audio en interiores, con cancelación de ruido y ajuste automático de nivel de entrada. Está diseñado para cubrir áreas aproximadas de **50 a 120 m²** y puede instalarse en pared, techo o integrarse en sistemas CCTV.

Cuenta con alta sensibilidad, protección de polaridad en la alimentación y conectores **DC + RCA** para facilitar su integración con grabadores que dispongan de entrada de audio.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Micrófono omnidireccional.
- Cancelación de ruido.
- Alta fidelidad y alta sensibilidad.
- Ajuste automático de nivel de entrada.
- Cobertura aproximada de 50 a 120 m².
- Instalación en pared, techo o sistemas CCTV.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Conectores DC + RCA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de micrófono	Omnidireccional
Cobertura	50-120 m²
Impedancia	600 Ω
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 13 kHz
Alimentación	6-14 VDC
Conectores	DC + RCA
Uso	Interior
Dimensiones	7 × 39 mm

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos



Vivienda