



CERRADURA ABF TOP DOBLE
VIP-99-1-ABF
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Abrepuertas eléctrico empotrable de configuración doble, diseñado para control de acceso en puertas donde se requiera apertura eléctrica confiable y formato compacto. La versión AbF incorpora función automática y pestillo ajustable, mientras que el sistema TOP facilita la adaptación mecánica en la instalación.

Opera con alimentación multivoltaje de **10 a 24 V AC/DC** y funcionamiento **Fail Secure**, manteniendo la puerta bloqueada en ausencia de alimentación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Instalación empotrada.
- Diseño reversible.
- Configuración TOP doble.
- Función automática deslizante.
- Pestillo Flex ajustable.
- Funcionamiento Fail Secure.
- Alimentación multivoltaje AC/DC.
- Resistencia mecánica de hasta 3.500 N.
- Vida eléctrica de 200.000 ciclos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Abrepuertas eléctrico empotrable
Alimentación	10-24 V AC/DC
Funcionamiento	Fail Secure
Consumo	280 mA a 12 V / 570 mA a 24 V
Instalación	Empotrada
Reversible	Sí
Ajuste de pestillo	+2 / -1 mm
Profundidad de inserción	4,7 mm
Resistencia a rotura	3.500 N
Ciclos testados	200.000
Temperatura de trabajo	-25 °C a +50 °C
Dimensiones	66 × 20,5 × 25,5 mm

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos



Vivienda