



CONTACTO MAGNÉTICO METÁLICO DE SUPERFICIE **VIP-MC-MT40**

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Contacto magnético cableado para detección de apertura y cierre en puertas metálicas, portones y cortinas enrollables. Utiliza un interruptor reed accionado mediante imán y está diseñado para instalación superficial mediante tornillos.

Su carcasa metálica y grado de protección IP65 permiten utilizarlo en accesos expuestos a polvo y humedad, como parte de sistemas de alarma, control de acceso o supervisión de posición.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sensor magnético para detección de posición.
- Instalación superficial mediante tornillos.
- Diseñado para puertas metálicas y portones.
- Salida mediante contacto reed.
- Grado de protección IP65.
- Carcasa metálica.
- Conexión mediante terminales de tornillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Contacto magnético de superficie
Tipo de sensor	Reed magnético
Tipo de montaje	Superficial
Salida	Contacto ON/OFF
Configuración de contacto	Normalmente cerrado (N/C)
Protección	IP65
Conexión	Terminal de tornillo
Aplicación física	Puertas metálicas / portones
Color	Plata

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos