VIPERTEK®

SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA

VIP-SSE

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Señal luminosa de emergencia de iluminación mantenida, diseñada para identificar rutas y salidas de evacuación. Incorpora b**atería interna de litio** para mantener la señalización durante interrupciones del suministro eléctrico.

Permite instalación en pared o suspendida/techo y dispone de botón de prueba para simular una condición de falla de energía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Iluminación mantenida.
- 10 LEDs SMD de 0,5 W.
- Autonomía de hasta 3 horas.
- Batería de litio de 3,7 V / 500 mAh.
- Botón TEST para prueba de funcionamiento.
- Protección contra sobrecarga y sobredescarga.
- Instalación en pared o suspendida.
- Grado de protección IP30.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de iluminación	Mantenida
Alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Batería	Litio, 3,7 V / 500 mAh
Autonomía	3 horas
Tiempo de carga completa	24 horas
Fuente luminosa	10 × LED SMD de 0,5 W
Temperatura de color	6000 K
Ángulo de iluminación	Aprox. 120°
Potencia de entrada	1,4-1,8 W
Potencia en descarga	1 W
Protección	IP30
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Instalación	Pared / suspendida
Dimensiones	206 × 270 × 39 mm
Peso neto	0,5 kg

Nota técnica: Instalar en interiores protegidos de agua y lluvia. Antes de conectar el equipo, verificar que la tensión de alimentación sea compatible.

APLICACIONES:

Edificios comerciales

Bodegas y Locales Comerciales

Oficinas

Centros Educativos