



CONTACTO MAGNÉTICO EMPOTRADO N.C.
VIP-MC-SIM22W / VIP-MC-SIM22-B
Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

Contacto magnético empotrable para detección de apertura en puertas y ventanas. Utiliza un contacto normalmente cerrado (N.C.) y conexión cableada para integrarse en sistemas de alarma o control de acceso.

Su formato cilíndrico permite una instalación discreta dentro del marco o la hoja, reduciendo el impacto visual y facilitando su uso en puertas y ventanas compatibles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Contacto magnético empotrable.
- Configuración normalmente cerrada (N.C.).
- Conexión cableada.
- Instalación discreta en puertas y ventanas.
- Fabricado en plástico ABS.
- Disponible en color blanco y café.
- Diseñado para sistemas de alarma y control de acceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Contacto magnético empotrable
Configuración	Normalmente cerrado (N.C.)
Conexión	Cableada
Voltaje indicado	12 V
Material	Plástico ABS
Dimensiones	18,5 × 10 mm
Instalación	Empotrada
Aplicación física	Puertas y ventanas
Color	Blanco/Café

APLICACIONES:



Edificios
comerciales



Bodegas y
Locales
Comerciales



Oficinas



Centros
Educativos



Vivienda