

VIPERTEK®



DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE 3 HACES — 200 M

VIP-PB200

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Barrera fotoeléctrica infrarroja de **tres haces** para protección perimetral. Detecta la interrupción simultánea de los haces entre transmisor y receptor y genera una señal de alarma mediante relé.

La variante de 200 m ofrece un alcance de hasta **200 m en exteriores** y **600 m en interiores**, con tiempo de respuesta ajustable y regulación del eje óptico para facilitar la alineación durante la instalación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 3 haces infrarrojos.
- Alcance exterior de 200 m.
- Alcance interior de 600 m.
- Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms.
- Salida de relé COM / NO / NC.
- Ajuste horizontal y vertical.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Alimentación	12-24 VDC / 12-18 VAC
Consumo	≤100 mA
Salida de alarma	Relé COM / NO / NC
Capacidad de contacto	AC/DC 30 V, 0,5 A máx.
Tiempo de respuesta	50-700 ms
Temperatura de operación	-25 °C a +55 °C
Ajuste horizontal	180° (±90°)
Ajuste vertical	20° (±10°)
Diámetro de poste	38-50 mm
Dimensiones	246 × 83 × 85 mm
Peso aproximado	856 g

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Centros
Educativos


Vivienda