

VIPERTEK®



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC / 10 A / 9 CANALES

VIP-12V09C-10A

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Fuente de alimentación conmutada para sistemas de seguridad, con salida nominal de **12 VDC / 10 A** y potencia de **120 W**. Integra **9 canales de salida independientes**, cada uno protegido mediante PTC de 2 A, facilitando la distribución de energía hacia cámaras, dispositivos de control de acceso y otros equipos compatibles.

Dispone de ajuste de salida entre **12 y 15 VDC** y protecciones contra sobrecarga, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito, con recuperación automática después de eliminar la condición de falla.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Salida nominal de 12 VDC / 10 A.
- Potencia máxima de 120 W.
- 9 canales de distribución.
- Protección PTC de 2 A por canal.
- Voltaje ajustable de 12 a 15 VDC.
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito.
- Entrada universal de 90 a 264 VAC.
- Certificaciones CE y FCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Voltaje de entrada	90-264 VAC
Frecuencia	47-63 Hz
Voltaje de salida	12 VDC
Rango de ajuste	12-15 VDC
Corriente nominal	10 A
Potencia nominal	120 W
Número de salidas	9 canales
Protección por canal	PTC de 2 A
Eficiencia	≥87 %
Temperatura de operación	-10 °C a +40 °C
Dimensiones	201,5 × 238,5 × 61,5 mm

APLICACIONES:


Edificios
comerciales


Bodegas y
Locales
Comerciales


Oficinas


Centros
Educativos


Vivienda