VIPERTEK®

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 VDC / 5 A

VIP-125000-PULP04

Ficha Técnica

VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma y control de accesos.

Fuente de alimentación conmutada de **12 VDC / 5 A y 60 W**, con **4 canales de salida** para alimentar cámaras, dispositivos de control de acceso y otros equipos compatibles.

Integra protecciones contra sobrecarga, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito, con recuperación automática después de eliminar la falla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Salida de 12 VDC / 5 A.
- Potencia de 60 W.
- 4 canales de salida.
- Entrada de 100-264 VAC.
- Eficiencia ≥87,5 %.
- Protecciones eléctricas integradas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Entrada	100-264 VAC
Frecuencia	47-63 Hz
Salida	12 VDC / 5 A
Potencia	60 W
Canales	4
Conector DC	5,5 × 2,1 × 10 mm
Temperatura de operación	-10 °C a +40 °C
Dimensiones	119,4 × 53 × 39 mm

APLICACIONES:

Edificios comerciales

Bodegas y Locales Comerciales

Oficinas

Centros Educativos

Vivienda