



Módulo de comunicación 3G

- » Hasta 2 IP de destino de informes
- » Hasta 2 tarjetas SIM
- » Comunicación 3G
- » Antena externa con ganancia de 0 dBi
- » Protocolo de comunicación Contact-ID
- » GPRS clase 10

El módulo XG 2018 3G es un accesorio dedicado a la transmisión de datos vía 3G para comunicación, configuración y reporte de eventos entre usuario y/o empresa de monitoreo con sistemas de seguridad AMT 2018 E y AMT 2018 EG y son compatibles con la mayoría de operadores GSM nacionales con tecnología 3G.

Nota: el módulo de comunicación XG 2018 3G solo es compatible con la central AMT 2018 E / AMT 2018 EG a partir de la versión GPRS 6.90.

Especificaciones técnicas

Voltaje	Energía desde el panel
Comunicación	3G
Consumo	30 mW
Panel compatible	AMT 2018 E / AMT 2018 EG (compatible desde GPRS versión 6.90)
Reporte de eventos vía IP	2 destinos (fijo o dinámico)
Base de protocolo	TCP/IP
Consumo de ancho de banda	1 Kb por evento
Tarjeta SIM	2 tarjetas SIM
Bandas de frecuencia	Penta banda (800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz)
Tipo de conector de antena	SMA femenino
Tipo de antena	Antena GSM
Temperatura de funcionamiento	-10 a 50 ° C, humedad relativa hasta 90%
Dimensiones (An x Al x Pr)	62 x 15 x 54 mm
Peso	37 gramos