



XAS SMART y XAS SMART BLACK

Nombre del producto: Sensor de apertura Magnético inalámbrico

Descripción del producto

- » Sensor de apertura supervisado
- » Envío del nivel de batería baja, apertura y cierre
- » Modulación programable en OOK y FSK
- » Disponible en colores blanco y negro
- » GAP de apertura más grande a 37 mm
- » Fácil instalación
- » Batería de larga duración

Especificaciones técnicas

Aplicación	Puertas y ventanas no metálicas
Alimentación	3 VDC, batería de litio incluida
Consumo stand bay	900 nA
Alcance de transmisión	100 metros sin barrera
Comunicación inalámbrica supervisada	Sí, modulación FSK
Modulación	OOK/FSK
Frecuencia de transmisión 433,92 Mhz,	Frecuencia de transmisión 433,92 Mhz,
Temperatura de operación	-10 a +60 °C
GAP de apertura	37mm (±20%)
GAP de cierre	27mm (±20%)
Dimensión del embalaje (A x A x P)	39,7 x 14,18 x 60,36mm
Dimensiones del sensor (A x A x P)	36,70 x 10,71 x 46,07 mm
Dimensiones del IMÁN (A x A x P)	11,38 x 8,90 x 31,61 mm
Peso Bruto	0,07 Kg

Escenario de aplicación o soluciones integradas o fotos de productos



